

Прицепной культиватор-плоскорез Cobra	Cobra 6000-2TX	Cobra 7000-2TX
Ширина захвата (м)	6,00	7,00
Транспортная ширина (м)	2,98	
Транспортная высота (м)	3,50	3,99
Транспортная длина с осветительным оборудованием (м)	8,80–9,70	
Конструкция	гидравлически складываемая, прицепная	
Масса (минимальное / максимальное оснащение в кг)	5 950/8 600	6 450/9 250
Количество стоек	45	53
Модификация стоек	Пружинные стойки ECO	
Количество рядов	6	
Расстояние между стойками в ряду (см)	80	
Расстояние между стойками (см)	13,3	
Высота рамы (см)	60	
Максимальная глубина обработки стоек (см)	13	
Рабочая скорость (км/ч)	от 10 до 16	
Максимальная транспортная скорость (км/ч)	40	
Размер шин опорных колес	380/55-17	
Размер шин транспортных колес	550/45-22,5	
Минимальная мощность трактора (кВт/л.с.)	185/250	215/290
Максимальная мощность трактора (кВт/л.с.)	295/400	350/475
Минимальное количество гидровыходов ДД	2	
Агрегатирование	Навеска кат. 3, кат. 4N, тяговая серьга или K80	



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.